

















NAKRA





Bulgaria
6260 - Radnevo
Milio Stanev Str. № 28
Tel./fax 0417 8-28-58

Опис на наличните продукти за измерване на температура в склада на "Накра" ЕООД
към 24.09.2014г.

Име	Количество	Параметри	Място на съхранение
Биметален термометър <i>Инд. №: 7.2550</i> 4 бр.		Тип: WIKA Размери: 540 Обхват: 0-250°C : ф 160	П-я
Биметален термометър <i>Инд. №: 7.2549</i> 2 бр.		Тип: WIKA Размери: 540x Обхват: 0-130°C : ф 160	П-я
Биметален термометър <i>Инд. №: 7.2551</i> 3 бр.		Тип: WIKA Размери: 460 Обхват: 0-100°C : ф 160	П-я
Биметален термометър <i>Инд. №: 7.2552</i> 2 бр.		Тип: WIKA Размери: 560 Обхват: 0-700°C : ф 160	П-я
Биметален термометър <i>Инд. №: 7.2553</i> 2 бр.		Тип: WIKA Размери: 460 Обхват: 0-80°C : ф 160	П-я

<i>Име</i>	<i>Количество</i>	<i>Параметри</i>	<i>Място на съхранение</i>
Биметален термометър <i>Инв. №: 7.2555</i> 2 бр.		Тип: WIKA Размери: 560 Обхват: 0-200°C : ф 160	П-я
Биметален термометър <i>Инв. №: 7.2554</i> 3 бр.		Тип: WIKA Размери: 560 Обхват: 0-600°C : ф 160	П-я
Манометричен термометър <i>Инв. №: 6.3748</i> 3 бр.		Тип: WIKA Диаметър на прибора: 160 Клас на точност: Обхват: 0-500	
Манометричен термометър <i>Инв. №: 6.3749</i> 2 бр.		Тип: WIKA Диаметър на прибора: 160 Клас на точност: без контакти Обхват: 0-700	
Реле за температура <i>Инв. №: 243.3747</i> 1 бр.		: Ashcroft - T-7-24-TS-120-CEN4 : 65-125°C : IP6X : 15A	
Термодвойка <i>Инв. №: 2.3727</i> 10 бр.		Тип: K Клас на точност: В Размери: 200+120x10x1 Материал на защитната арматура: 1.4541 Присъединяване: щуцер M20x1,5 Времезакъснение: Работна температура: 600	Производител: България Проводник: 2x1,2 Тип на главата:

Име	Количество	Параметри		
Термодвойка <i>Инв. №:</i> 2.2000 1 бр.		Тип: К Клас на точност: В Размери: 9000x3 Материал на защитната арматура: мантелна	Присъединяване: Врезакъснение: Работна температура: 800 С	Производител: България Проводник: Тип на главата:
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №:</i> 5.5071 1186 м.		Тип: К (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.22 Вид на жилото: гъвкаво	Работна температура на ОК: 200 вид на изолацията: Sil - Sil екраниран: Не	наличие на занулително жило: : :
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №:</i> 5.5072 568 м.		Тип: К (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.22 Вид на жилото: гъвкаво	Работна температура на ОК: 200 вид на изолацията: Sil - TinCu - Sil екраниран: Да	наличие на занулително жило: : :
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №:</i> 5.5073 1067 м.		Тип: К (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.22 Вид на жилото: гъвкаво	Работна температура на ОК: 200 вид на изолацията: Sil - SS - Sil екраниран: Да	наличие на занулително жило: : :
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №:</i> 5.5319 60 м.		Тип: К (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.5 Вид на жилото: гъвкаво	Работна температура на ОК: 80 вид на изолацията: PVC екраниран: Не	наличие на занулително жило: Не : KN91L, 0162040 : IEC
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №:</i> 5.4972 400 м.		Тип: К (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.22 Вид на жилото: гъвкаво	Работна температура на ОК: 180 вид на изолацията: Силиконов екраниран: Не	наличие на занулително жило: Не : :

<i>Име</i>	<i>Количество</i>	<i>Параметри</i>	<i>Място на съхранение</i>	
Термокомпенсационен кабел <i>Инв. №: 5.3764</i> 145 м.		Тип: K (NiCr-Ni) Брой двойки: 1 Сечение на проводника: 0.22 Вид на жилото: гъвкаво Работна температура на ОК: 80 вид на изолацията: PVC екраниран: Не	наличие на занулително жило: Не : KN9-022L, 0162051 : IEC	
Трансмитер за температура <i>Инв. №: 225.3736</i> 80 бр.		Производител: WIKА Модел: T12.30.000 Вид на монтаж: в табло :	: Раб. Темп.: -20 - +70°C :	П-я
Трансмитер за температура <i>Инв. №: 225.3728</i> 24 бр.		Производител: WIKА Модел: T12.10.000 Вид на монтаж: в глава : програмируем	: Раб. Темп.: -40 - +85°C :	П-я
Трансмитер за температура <i>Инв. №: 225.2627</i> 36 бр.		Производител: WIKА Модел: T32.30.000 Вид на монтаж: в табло : HART	: FSK Modem : Раб. Темп.: -20 - +70°C :	П-я